

HAPPY HOUR





700



003



703



701



804



001



400

401






402

601

602

603

406

caratteristiche tecniche - technical details	
composizione composition	100% PL
altezza width	140 cm
peso weight	312 gr/m ² ± 4%
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - ISO 12947-2	35.000 cicli / rubs
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crockmeter - ISO 105 X 12	secco / dry 5 umido / wet 5
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - ISO 105 B 02	5
resistenza al pilling pilling resistance ISO 12945-2	4/5
resistenza alla trazione tensile strenght ISO 13934-1	lunghezza / long 1059 N altezza / across 1350 N
resistenza alla lacerazione tear strenght ISO 13937-3	lunghezza / long 50 N altezza / across 105 N
resistenza alla stramatura seam slippage ISO 13936-2	lunghezza / long 2,80 mm altezza / across 3,00 mm
lavaggio domestico e commerciale 40° machine washing ISO 105 C 06	degrado color change 4/5
norme di manutenzione cleaning	    
resistente a resistant to	idrorepellente - irrestingibile - antimacchia water repellent - no shrink - stain resistant

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.
 The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.